



TM.ONTEC S M1 60 M AT



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	AT - autonomní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	360 lm
Činný výkon	3.3 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC, 20.5+40 V DC, 38+72 V DC, 20+57 V DC, 92+130 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	0-40 °C
Materiál	PC
IP	IP65
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	2.5 W
životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-OS.M1ATM660W

